

XVC6B55S

Harmony XVC monolitikus Ø60 fényoszlop, 1 piros 1 narancs 1 zöld 1 kék 1 átl. foly./villogó, hangj., tartócső, 24VAC/DC

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVD
Termék vagy alkatrész típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Jelző- vagy fényoszlop típusa	5 világítóegység
Hangjelzés	Áramszaggató egység
Szerelési átmérő	60 mm
Komponens neve	XVC
Fényforrás	LED megáll vagy elcsendesül vörös LED megáll vagy elcsendesül narancs LED megáll vagy elcsendesül zöld LED megáll vagy elcsendesül kék LED megáll vagy elcsendesül tiszta
[Us] névleges tápfeszültség	24 V
Tápáramkör típusa	AC SELV
Zajszint	70...85 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m

Kiegészítő jellemzők

Anyag	Polikarbonát + 20% FG: merülőcső ABS (akrilonitril-butadién-sztirol): alapváz PBT (polibutilén-tereftalát) + PC (polikarbonát): felső oldalpanel Kód: környezet
Termék szerelése	22 mm-es támogató csövön
Kábel keresztmetszete	0,33 mm ²
AWG mérőszám	AWG 22...AWG 10
Kábelhossz	550 mm
Jelölés	CE
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	0,8 kV
Áramfelvétel	165 mA
Alap frekvencia	2,23 kHz
Villanási frekvencia	1 Hz
Nettó súly	1,06 kg
Magasság	643,1 mm

Környezet

Szabványok	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-3 IEC 61000-6-4
Terméktanúsítványok	UL-Aex
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	I osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettségi szint	IP23 függőleges felületi szerelés megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,500 cm
1. csomag szélessége	9,000 cm
1. csomag hossza	76,500 cm
1. csomag súlya	1,067 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	33,608 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------