



### Fő jellemzők

Termékválaszték	Easy Harmony XVG
Termék vagy alkatrész típusa	Előhuzalozott forgótűkrös adó
Jelző- vagy fényoszlop típusa	3 világítóegység
Anyag	PC (UL94 V-0): rács
Szerelési átmérő	60 mm
Komponens neve	XVG
Készülék felszerelése	Csőszerelés rögzítőlemezsel
Fényforrás	LED folyamatos
Világításblokk színe	Piros/narancs/zöld
Jelzőoszlop alaptípusa	Alaplap beépített berregővel

### Kiegészítő jellemzők

Rated supply voltage	220...240 V AC
Kábel keresztmetszete	0,33 mm <sup>2</sup>
Diszkrét kimenet típusa	PNP
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4,0 kV
Áramfelvétel	68 mA
Zajszint	85 dB
Fogyasztás [VA]	10,7 VA
Alap frekvencia	2,64 kHz
Nettó súly	0,42 kg

### Környezet

Terméktanúsítványok	CE[RETURN]CCC[RETURN]EAC
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20...65 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0...50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály
Tűlfeszültségi kategória	III megfelel IEC 60947-5-1/1991
IP védettség fok	IP43

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,500 cm
1. csomag szélessége	13,500 cm
1. csomag hossza	56,500 cm
1. csomag súlya	650,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	30
2. csomag magassága	75,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm

2. csomag hossza	80,000 cm
2. csomag súlya	29,450 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------