

XVMB1RAGS

Harmony XVM Ø45 komplett fényoszlop,
folytonos piros-sárga-zöld, hangjelzővel, fali,
250mm tartócsöves, 24VAC/DC



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVP
Termék vagy alkatrész típusa	Pratic emelő
Jelző- vagy fényoszlop típusa	3 világítóegység
Komponens neve	XVM
Fényforrás	Narancs izzólámpa mellett BA 15d alap folyamatos jelzés <5 W Zöld izzólámpa mellett BA 15d alap folyamatos jelzés <5 W Vörös izzólámpa mellett BA 15d alap folyamatos jelzés <5 W
Világításblokk színe	Piros/narancs/zöld
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V AC SELV
Jelzőoszlop alaptípusa	Alaplap beépített berregővel
Szerelési mód	Függőleges

Kiegészítő jellemzők

Készlet tartalma	Fedél Műanyag szerelőlemez Alumínium támasztócső Alapegység
Szerelési átmérő	45 mm
Csatlakozás típusa	Hajlított sorkapocs, 1 x 0,34...1 x 1,5 mm ² (AWG 22...AWG 10)
Jelölés	CE
Rögzítő tartó	Alumínium csővezeték
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V megfelel IEC 60947-1
Névleges feszültségkorlát	0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
Áramfelvétel	15 mA mellett alapváz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV megfelel IEC 60947-1
Alap frekvencia	4 kHz
Nettó súly	0,449 kg

Környezet

IP védettség szint	IP43 függőleges helyzet megfelel MSZ EN 60529
Terméktanúsítványok	CCC
Szabványok	IEC 60947-5-1/1991 IEC 60947-1
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...50 °C
Túlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 60947-1 II. osztály megfelel IEC 60947-5-1/1991 II. osztály megfelel IEC 61156-5
Védőkezelés	TC/TH
Zajszint	0...80 dB -1 m

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,4 cm
1. csomag szélessége	9,2 cm
1.csomag hossza	55,0 cm
1. csomag súlya	565,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	20
2.csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	12,502 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------