

XVMB2RAGSHSB

Harmony XVM Ø45 komplett fényoszlop,
folytonos zöld-piros-sárga, hangjelzővel,
250mm tartócsöves, 24VAC/DC



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVP
Termék vagy alkatrész típusa	Pratic emelő
Jelző- vagy fényoszlop típusa	3 világítóegység
Komponens neve	XVM
Fényforrás	Zöld super bright LED mellett BA 15d alap folyamatos jelzés Narancs super bright LED mellett BA 15d alap folyamatos jelzés Vörös super bright LED mellett BA 15d alap folyamatos jelzés
Világításblokk színe	Piros/narancs/zöld
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V AC SELV
Jelzőoszlop alaptípusa	Alaplap beépített berregővel
Szerelési mód	Vízszintes

Kiegészítő jellemzők

Készlet tartalma	Műanyag szerelőlemez Alumínium támasztócső Alapegység Fedél
Szerelési átmérő	45 mm
Csatlakozás típusa	Hajlított sorkapocs, 1 x 0,34...1 x 1,5 mm ² (AWG 22...AWG 10)
Jelölés	CE
Rögzítő tartó	Alumínium csővezeték
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V megfelel IEC 60947-1
Névleges feszültségkorlát	0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
Áramfelvétel	15 mA mellett alapváz 43 mA mellett acél
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV megfelel IEC 60947-1
Alap frekvencia	4 kHz

Környezet

IP védettség szint	IP54 vízszintes helyzet megfelel MSZ EN 60529
Terméktanúsítványok	CCC
Szabványok	IEC 60947-5-1/1991 IEC 60947-1
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...50 °C
Tűlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 60947-1 II. osztály megfelel IEC 60947-5-1/1991 II. osztály megfelel IEC 61156-5
Védőkezelés	TC/TH
Zajszint	0...80 dB -1 m

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,8 cm
1. csomag szélessége	8,5 cm
1. csomag hossza	63,4 cm
1. csomag súlya	510,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	48
2. csomag magassága	80,0 cm
2. csomag szélessége	80,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	49,48 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------