

# XVMM2RAGSB

Harmony XVM Ø45 komplett fényoszlop,  
folytonos zöld-piros-sárga, fali, 250mm  
tartócsöves, 230VAC



### Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVP
Termék vagy alkatrész típusa	Pratic emelő
Jelző- vagy fényoszlop típusa	3 világítóegység
Komponens neve	XVM
Fényforrás	Zöld super bright LED mellett BA 15d alap folyamatos jelzés Narancs super bright LED mellett BA 15d alap folyamatos jelzés Vörös super bright LED mellett BA 15d alap folyamatos jelzés
Világításblokk színe	Piros/narancs/zöld
[Us] névleges betáplálási feszültség	230 V AC
Jelzőoszlop alaptípusa	Alaplap berregő nélkül
Szerelési mód	Függőleges

### Kiegészítő jellemzők

Készlet tartalma	Alumínium támasztócső Műanyag szerelőlemez Alapegység Fedél
Szerelési átmérő	45 mm
Csatlakozás típusa	Hajlított sorkapocs, 1 x 0,34...1 x 1,5 mm <sup>2</sup> (AWG 22...AWG 10)
Jelölés	CE
Rögzítő tartó	Alumínium csővezeték
Túlterhelés és rövidzárlat védelem	0,2 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség	250 V megfelel IEC 60947-1
Névleges feszültségkorlát	0,85...1,1 Un megfelel IEC 60947-5-1/1991
Áramfelvétel	15 mA mellett acél
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV megfelel IEC 60947-1
Nettó súly	0,443 kg





### Környezet

IP védettség szint	IP43 függőleges helyzet megfelel MSZ EN 60529
Terméktanúsítványok	CCC
Szabványok	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1/1991
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-25...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...50 °C
Túlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel IEC 60947-1 II. osztály megfelel IEC 60947-5-1/1991 II. osztály megfelel IEC 61156-5
Védőkezelés	TC/TH

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,5 cm
1. csomag szélessége	8,5 cm
1. csomag hossza	54 cm
1. csomag súlya	585 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	13 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	80
3. csomag magassága	75 cm
3. csomag szélessége	60 cm
3. csomag hossza	80 cm
3. csomag súlya	60 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 <a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	 <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------