



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVR Application
Termék vagy alkatrész típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Hangjelzés	Nélkül
Készülék rövid neve	XVR3
Szerelési átmérő	84 mm
IP védettségi szint	IP65 megfelel MSZ EN 60529 (tartozékkal) IP23 megfelel MSZ EN 60529
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V AC SELV
Fényforrás	Nagy fényerejű LED, vörös

Kiegészítő jellemzők

Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztiroil): testrész PC: rács
CAD teljes szélesség	84 mm
CAD teljes mélység	84 mm
Nettó súly	0,3 kg
Jelölés	CE
Termék szerelése	3 db M4 csavarral
Betáplálási feszültség korlátok	19...30 V DC elkülönítetlen 21,6...26,4 V AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	0,8 kV
Áramfelvétel	125 mA
Villanási frekvencia	2,3 Hz
Szorítócsatlakozási kapacitás	1...26,67 mm ²
AWG mérőszám	AWG 18...AWG 3
Kábelhossz	500 mm

Környezet

Szabványok	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-4
Terméktanúsítványok	UL-Aex
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel IEC 61156-5

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	18,5 cm
1. csomag szélessége	9,8 cm
1. csomag hossza	9,8 cm
1. csomag súlya	395,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03

Egységek száma 2. csomagban	6
2.csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	3,25 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------