



## Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVR Application
Termék vagy alkatrész típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Hangjelzés	Áramszaggató egység
Készülék rövid neve	XVR3
Szerelési átmérő	120 mm
IP védettségi szint	IP23 megfelel MSZ EN 60529
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V AC SELV
Fényforrás	Nagy fényerejű LED, vörös
Zajszint	50...90 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m

## Kiegészítő jellemzők

Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztirol): testrész AS: rács
CAD teljes szélesség	120 mm
CAD teljes mélység	120 mm
Nettó súly	0,5 kg
Jelölés	CE
Termék szerelése	3 db M5 csavarral
Betáplálási feszültség korlátok	19...30 V DC elkülönítetlen 21,6...26,4 V AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	0,8 kV
Áramfelvétel	196 mA
Villanási frekvencia	2,3 Hz
Szorítócsatlakozási kapacitás	1...26,67 mm <sup>2</sup>
AWG mérőszám	AWG 18...AWG 3
Kábelhossz	400 mm

## Környezet

Szabványok	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-4
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel IEC 61156-5

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	19,500 cm
1. csomag szélessége	13,800 cm
1. csomag hossza	14,000 cm
1. csomag súlya	665,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	8

2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	6,522 kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>

### Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------