



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVR Application
Termék vagy alkatrész típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Hangjelzés	Áramszaggató egység
Készülék rövid neve	XVR3
Szerelési átmérő	120 mm
IP védettségi szint	IP23 megfelel MSZ EN 60529
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V AC SELV
Fényforrás	Nagy fényerejű LED, kék
Zajszint	50...90 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m

Kiegészítő jellemzők

Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztirol): testrész AS: rács
CAD teljes szélesség	120 mm
CAD teljes mélység	120 mm
Nettó súly	0,5 kg
Jelölés	CE
Termék szerelése	3 db M5 csavarral
Betáplálási feszültség korlátok	19...30 V DC elkülönítetlen 21,6...26,4 V AC
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	0,8 kV
Áramfelvétel	196 mA
Villanási frekvencia	2,3 Hz
Szorítócsatlakozási kapacitás	1...26,67 mm ²
AWG mérőszám	AWG 18...AWG 3
Kábelhossz	400 mm

Környezet

Szabványok	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-4
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-10...50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel IEC 61156-5

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	19,5 cm
1. csomag szélessége	13,8 cm
1. csomag hossza	14 cm
1. csomag súlya	617 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	8

2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	6,577 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------