



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVR Application
Termék vagy alkatrész típusa	Előhuzalozott forgótükrös adó
Hangjelzés	Nélkül
Készülék rövid neve	XVR3
Szerelési átmérő	130 mm
IP védettségi szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529 (ellenáll a rezgésnek)
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V DC elkülönítetlen
Fényforrás	Nagy fényerejű LED, narancs

Kiegészítő jellemzők

Anyag	ABS (akrilonitril-butadién-sztirol): testréz PC: rács
CAD teljes szélesség	130 mm
CAD teljes mélység	130 mm
Nettó súly	0,8 kg
Jelölés	CE
Termék szerelése	3 db M8 csavarral
Betáplálási feszültség korlátok	19...30 V DC elkülönítetlen
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	0,8 kV
Áramfelvétel	125 mA
Villanási frekvencia	2,7 Hz
Szorítócsatlakozási kapacitás	1.3...1.5 mm ²
AWG mérőszám	AWG 18...AWG 3
Kábelhossz	400 mm

Környezet

Szabványok	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-4
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-30...50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel IEC 61156-5

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	26,5 cm
1. csomag szélessége	18,8 cm
1. csomag hossza	18,8 cm
1. csomag súlya	1,218 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	6

2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	8,438 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------