

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVS Application
Termék vagy alkatrész típusa	Sziréna
Készülék rövid neve	XVSV
Szín	Fehér
Jelzés típusa	2 hangszínes hangjelző
[Us] névleges betáplálási feszültség	12 V AC SELV 24 V AC SELV
Zajszint	106 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m

Kiegészítő jellemzők

Anyag	PC: test
Nettó súly	0,8 kg
Jelölés	CE
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	0,8 kV
Áramfelvétel	300 mA -24 V 500 mA
Szorítócsatlakozási kapacitás	$\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$
Villamos csatlakozás	Kábel: 6,5...8,5 mm
Szélesség	114 mm
Magasság	114 mm
Mélység	153,2 mm

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-30...50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel EN/IEC 61204
IP védettség fok	IP54

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	19,500 cm
1. csomag szélessége	14,000 cm
1. csomag hossza	14,000 cm
1. csomag súlya	1,032 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	9,698 kg

3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	32
3.csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	60,000 cm
3. csomag hossza	80,000 cm
3. csomag súlya	49,792 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------