

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVS Application
Termék vagy alkatrész típusa	Sziréna
Készülék rövid neve	XVSV
Szín	Fehér
Jelzés típusa	2 hangszínes hangjelző
[Us] névleges betáplálási feszültség	230 V AC
Zajszint	106 dB (folytonos berregő, egyes hang) -1 m

Kiegészítő jellemzők

Anyag	PC: test
Nettó súly	1 kg
Jelölés	CE
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Áramfelvétel	40 mA -230 V
Szorítócsatlakozási kapacitás	$\leq 1 \times 1,5 \text{ mm}^2$
Villamos csatlakozás	Kábel: 6,5...8,5 mm
Szélesség	114 mm
Magasság	114 mm
Mélység	153,2 mm

Környezet

Szabványok	IEC 60947-1 IEC 60947-5-1/1991
Védőkezelés	TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-30...50 °C
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel IEC 61156-5
IP védettség fok	IP54

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	19,500 cm
1. csomag szélessége	14,000 cm
1. csomag hossza	14,000 cm
1. csomag súlya	1,242 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	8
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	40,000 cm
2. csomag hossza	60,000 cm
2. csomag súlya	11,109 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06

Egységek száma 3. csomagban	32
3.csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	60,000 cm
3. csomag hossza	80,000 cm
3. csomag súlya	53,960 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------