



### Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVU
Termék vagy alkatrész típusa	Moduláris toronyvilágítás
Jelző- vagy fényoszlop típusa	LED egység
Szerelési átmérő	60 mm
Komponens neve	XVU
Fényforrás	LED, fehér
Készülék alkalmazás	Csomagológép Autóipari Szerszámgépek

### Kiegészítő jellemzők

Jelzés típusa	Folyamatos
Összeszerelés	Ügyfél szerelvény 5 egységig Legfeljebb 4 hangjelző egység
Anyag	PC (polycarbonate) V-2 gyulladásgátló megfelel UL 94 PC (polycarbonate) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V AC SELV
Maximális teljesítmény disszipáció [W]	2,5 W
Áramfelvétel	<= 50 mA
Jeladás típusa	Egyenletes
Hosszúság	50 mm
Nettó súly	0,064 kg

### Környezet

Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]CE
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
IP védettségi szint	IP65
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...50 °C
Rezgési ellenállás	2 gn egyenletes gyorsulás

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,1 cm
1. csomag szélessége	13,3 cm
1. csomag hossza	9 cm
1. csomag súlya	145 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	4,475 kg

3. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 3. csomagban	192
3.csomag magassága	60 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	70 cm
3. csomag súlya	35,84 kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>