



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVU
Termék vagy alkatrész típusa	Moduláris toronyvilágítás
Jelző- vagy fényoszlop típusa	LED egység
Szerelési átmérő	60 mm
Komponens neve	XVU
Fényforrás	LED, sárga
Készülék alkalmazás	Autóipari

Kiegészítő jellemzők

Jelzés típusa	Folyamatos
Összeszerelés	Ügyfél szerelvény 5 egységig
Anyag	PC (polycarbonate) V-2 gyulladásgátló megfelel UL 94
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V AC SELV
Maximális teljesítmény disszipáció [W]	2,5 W
Áramfelvétel	<= 50 mA
Jeladás típusa	Egyenletes
Hosszúság	50 mm
Nettó súly	0,064 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	CE
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
IP védettségi szint	IP65
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...50 °C
Rezgési ellenállás	2 gn egyenletes gyorsulás

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,0 cm
1. csomag szélessége	13,0 cm
1. csomag hossza	9,0 cm
1. csomag súlya	144,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	4,169 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	192

3. csomag magassága	75 cm
3. csomag szélessége	60 cm
3. csomag hossza	80 cm
3. csomag súlya	41,18 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ