



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVU
Termék vagy alkatrész típusa	Moduláris toronyvilágítás
Jelző- vagy fényoszlop típusa	LED egység
Szerelési átmérő	60 mm
Komponens neve	XVU
Fényforrás	LED, vörös
Készülék alkalmazás	Autóipari Csomagológép Szerszámgépek

Kiegészítő jellemzők

Jelzés típusa	High flashing
Összeszerelés	Customer assembly, up to 3 units
Anyag	PC (polycarbonate) V-2 gyulladásgátló megfelel UL 94
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V AC SELV
Maximális teljesítmény disszipáció [W]	2,8 W
Áramfelvétel	<= 150 mA
Jeladás típusa	High flashing
Hosszúság	60 mm
Nettó súly	0,085 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]CCC
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
IP védettség szint	IP65
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...50 °C
Rezgési ellenállás	2 gn egyenletes gyorsulás

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,2 cm
1. csomag szélessége	9,2 cm
1. csomag hossza	13,3 cm
1. csomag súlya	164,0 g

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.