



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVU
Termék vagy alkatrész típusa	Moduláris toronyvilágítás
Jelző- vagy fényoszlop típusa	Önműködő áramszaggató egység
Szerelési átmérő	60 mm
Komponens neve	XVU
Burkolat színe	Fekete

Kiegészítő jellemzők

Jelzés típusa	Folytonos/szaggatott berregő
Anyag	PBT + ABS (UL94-V0) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94 ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94 PC (polycarbonate) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94
Elhelyezkedés a készüléken	Felső and alsó rész
Összeszerelés	Ügyfél szerelvény
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V AC SELV
Maximális teljesítmény disszipáció [W]	1,7 W
Hangszint	85 dB -1 m
Hangfrekvencia	2635 Hz
Áramfelvétel	<= 70 mA
Hosszúság	58 mm
Nettó súly	0,077 kg

Környezet

Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]CE[RETURN]CSA-Ex
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...50 °C
IP védettségi szint	IP54

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9 cm
1. csomag szélessége	13,3 cm
1. csomag hossza	9,1 cm
1. csomag súlya	172 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm

2. csomag súlya	4,99 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 3. csomagban	192
3. csomag magassága	70 cm
3. csomag szélessége	80 cm
3. csomag hossza	60 cm
3. csomag súlya	39,68 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körkörösségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ