



## Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVU
Termék vagy alkatrész típusa	Moduláris toronyvilágítás
Jelző- vagy fényoszlop típusa	Hangjelző egység
Szerelési átmérő	60 mm
Komponens neve	XVU
Burkolat színe	Fekete

## Kiegészítő jellemzők

Jelzés típusa	Folyamatos
Anyag	PBT + ABS (UL94HB) V-2 gyulladásgátló megfelel UL 94
Összeszerelés	Ügyfél szerelvény
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V DC elkülönítetlen
Maximális teljesítmény disszipáció [W]	4,1 W
Áramfelvétel	<= 190 mA
Hosszúság	155 mm
Nettó súly	0,219 kg

## Környezet

Terméktanúsítványok	CE[RETURN]CSA-Ex[RETURN]UL-Aex
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...50 °C
IP védettség szint	IP54

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,0 cm
1. csomag szélessége	9,3 cm
1. csomag hossza	26,7 cm
1. csomag súlya	385,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	40,0 cm
2. csomag hossza	60,0 cm
2. csomag súlya	10,425 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	96
3. csomag magassága	80,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm

3. csomag hossza	60,0 cm
3. csomag súlya	50,468 kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körköröségi profil	<a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>