



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVU
Termék vagy alkatrész típusa	Moduláris toronyvilágítás
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Szerelőlemez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Rögzítési tartozék
Komponens neve	XVU
Szerelési átmérő	60 mm

Kiegészítő jellemzők

Number of pins	3
Rögzítés	Közvetlen szerelés 19"-os polcra
Termékkompatibilitás	Felső: AC felépítmény Felső: DC elkülönítetlen felépítmény Felső: forgórész szerelő állvány
Anyag	PBT + ABS (UL94-V0) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94 ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) PC (polycarbonate)
Burkolat színe	Ezüst
Csatlakozások - bekötési pontok	Benyomható
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V AC SELV Akkumulátor, vezeték nélküli AC
Hosszúság	17 mm
Nettó súly	0,063 kg

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...50 °C
IP védettségi szint	IP65
Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]CE

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,0 cm
1. csomag szélessége	9,1 cm
1. csomag hossza	13,3 cm
1. csomag súlya	150,0 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm

2. csomag súlya	4,359 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	192
3. csomag magassága	75 cm
3. csomag szélessége	40 cm
3. csomag hossza	80 cm
3. csomag súlya	25,1 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ