



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVU
Termék vagy alkatrész típusa	Moduláris toronyvilágítás
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Rögzítőlemez
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Rögzítési tartozék
Komponens neve	XVU
Szerelési átmérő	60 mm

Kiegészítő jellemzők

Oszlopmagasság	100 mm
Rögzítés	Talapzatok
Termékkompatibilitás	Felső: AC felépítmény Felső: DC elkülönítetlen felépítmény Felső: forgórész szerelő állvány
Anyag	PBT + ABS (UL94-V0) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94 ABS (akrilonitril-butadién-sztirol) PC (polycarbonate) Alumínium
Burkolat színe	Fekete
Csatlakozások - bekötési pontok	Benyomható
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V AC SELV Akkumulátor, vezeték nélküli AC
Hosszúság	117 mm
Nettó súly	0,132 kg

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...50 °C
IP védettségi szint	IP65
Terméktanúsítványok	CSA-Ex[RETURN]UL-Aex[RETURN]CE

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,1 cm
1. csomag szélessége	26,8 cm
1. csomag hossza	9,0 cm
1. csomag súlya	285,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	30,0 cm

2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	4,481 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 3. csomagban	96
3.csomag magassága	60,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	70,0 cm
3. csomag súlya	35,36 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ