



Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony XVU
Termék vagy alkatrész típusa	Moduláris toronyvilágítás
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Forgórész szerelő állvány
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Rögzítési tartozék
Komponens neve	XVU
Szerelési átmérő	60 mm

Kiegészítő jellemzők

Termékkompatibilitás	Felső: AC felépítmény Felső: DC elkülönítetlen felépítmény Alul: szerelőlemez
A funkció elérhető	Orientálható -90...90 ° működési szög
Anyag	PBT + ABS (UL94-V0) V-0 gyulladásgátló megfelel UL 94 ABS (akrilnitril-butadién-sztirol) PC (polycarbonate)
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V AC SELV Akkumulátor, vezeték nélküli AC
Hosszúság	146 mm
Nettó súly	0,193 kg

Környezet

Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...50 °C
IP védettség szint	IP55
Terméktanúsítványok	CSA-Ex[RETURN]CE[RETURN]UL-Aex

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,0 cm
1. csomag szélessége	9,1 cm
1. csomag hossza	26,8 cm
1. csomag súlya	380,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S04
Egységek száma 2. csomagban	24
2. csomag magassága	30 cm
2. csomag szélessége	40 cm
2. csomag hossza	60 cm
2. csomag súlya	10,44 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	96

3. csomag magassága	75 cm
3. csomag szélessége	60 cm
3. csomag hossza	80 cm
3. csomag súlya	40,6 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
Körköröségi profil	Élettartam Végére Vonatkozó Információ