



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Ultrasonic sensors XX
Érzékelő típusa	Ultraszagos érzékelő
Sorozatnév	Általános célú
Érzékelő neve	XX5
Érzékelő kivitel	Hengeres M18
Érzékelő rendszer	Diffundál
Névleges érzékelési távolság	0,5 m állítható csatornánként
Anyag	Műanyag
Kimeneti jel típusa	Diszkrét
Diszkrét kimeneti funkció	1 NO
Kábelezési technika	3-vezetékes
Diszkrét kimenet típusa	PNP
[Us] névleges betáplálási feszültség	12...24 V DC elkülönítetlen mellett bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Villamos csatlakozás	Kábel, 2 m kábelhossz
Sd érzékelési tartomány	0,051...0,508 m
Sugárzási szög	6 °
IP védettségi fok	IP671 conforming to MSZ EN 60529

Kiegészítő jellemzők

Szekrény anyaga	Valox
Előlap anyaga	Epoxy
Menet típusa	M18 x 1
Betáplálási feszültség korlátok	10...28 V DC elkülönítetlen
Sa biztosított üzemi távolság	0,051...0,508 m (öntanuló üzemmód)
Maximális differenciális terjedés	2,5 mm
Vak zóna	0...51 mm
Átviteli frekvencia	300 kHz
Ismétlési pontosság	0,7 %
Eltérési szög az érzékelendő tárgy 90°-tól	-7...7 °
Detektált tárgy minimális mérete	Hengerátmérő 2,5 mm -0,15 m
LED állapota	Táp bekapcsolva és tanulás: 1 LED (zöld) Kimeneti állapot és illesztési segédeszköz: 1 LED (sárga)
Áramfelvétel	40 mA
Maximális kapcsolási áram	100 mA mellett túlterhelés és rövidzárlat elleni védelem
Maximális feszültség drop	1 V
Kapcsolási frekvencia	<= 40 Hz
Maximum delay first up	100 ms
Maximum delay response	10 ms
Maximum delay recovery	1000 ms
Jelölés	CE
Menetes hossza	44 mm
Magasság	18 mm
Szélesség	18 mm

Mélység	64 mm
Nettó súly	0,1 kg


Környezet

Szabványok	IEC 60947-5-4
Terméktanúsítványok	cCSAus[RETURN]UL-Aex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-20...65 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C
Rezgési ellenállás	+/- 3,5 mm (f = 10...55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	35 gn mind a 3 tengelyen esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Ellenállás elektrosztatikus kisüléssel szemben	8 kV 4B szint megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses mezőkkel szembeni ellenállás	10 V/m 3A szint megfelel IEC 61000-4-3 3. szint
Ellenállás gyors tranziensekkel szemben	1 kV 3A szint megfelel IEC61000-4-4 1-es szint

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,2 cm
1. csomag szélessége	18,6 cm
1. csomag hossza	18,8 cm
1. csomag súlya	124,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	2,226 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------