



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|---|
| Termékválaszték | Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C |
| Termék vagy alkatrész típusa | Egyszerűen leállítható húzószinóros kapcsoló |
| Készülék rövid neve | XY2CE |
| Tűlfeszültségi kategória | II. osztály megfelel EN/IEC 61204 II. osztály megfelel NF C 20-040 |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|---|
| Indítókábel maximális hossza | 6 m |
| Resistance to wrenching | 237 DaN működtetőfej 36 daN egyéb panelek |
| Kábelbemenet száma | 3 |
| [Ie] névleges üzemi áram | 3 A -240 V, AC-15: B300, A300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék 0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék |
| [Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram | 10 A |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség | 400 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 300 V megfelel UL 508-CM 300 V megfelel CSA C22.2 No 14 |
| Kompatibilitási kód | XY2CD |

Környezet

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| IP védettségi szint | IP669 megfelel MSZ EN 60529 |
|---------------------|-----------------------------|

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 4,100 cm |
| 1. csomag szélessége | 10,700 cm |
| 1. csomag hossza | 11,500 cm |
| 1. csomag súlya | 298,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S01 |
| Egységek száma 2. csomagban | 9 |
| 2. csomag magassága | 15 cm |
| 2. csomag szélessége | 15 cm |
| 2. csomag hossza | 40 cm |
| 2. csomag súlya | 2,862 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes | Igen |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | |
| Körkörösségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |