



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Emergency stop rope pull switches XY2C
Termék vagy alkatrész típusa	Szimplé hőfokszabályzó
Készülék rövid neve	XY2CE
Ház színe	Kék
Tűlfeszültségi kategória	II. osztály megfelel EN/IEC 61204 II. osztály megfelel NF C 20-040

Kiegészítő jellemzők

Helyi jelzés	Vezérfény nélkül
Vezetékek száma	1
Indítókábel maximális hossza	50 m
Test anyaga	Zamak
Fedél anyaga	Rozsdamentes acél
Újrabeállítás	Nélkül
Érintkezők típusa és összetétele	1 NC + 1 NO
Érintkezők működése	Gyors működésű
Indítókábel horgonypont	LH oldal
Csatlakozás típusa	Csavaros sorkapocs, 1 x 0,5...2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Meghúzási nyomaték	0,8...1,2 N.m
Kábelbemenet száma	3 sima lyuk esetén Pg 13.5 vagy ISO M20 kábel tömítő
Jelölés	CE
Mechanikai tartósság	60000 ciklus
Kábeltartók közötti távolság	5 m
[Ie] névleges üzemi áram	3 A -240 V, AC-15: B300, A300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék 0,27 A -250 V, DC-14, Q300 megfelel EN/IEC 60947-5-1 C függelék
[Ithe] egyezményes zárt szerelésű termikus áram	10 A
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V (szennyezési fok 3) megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 300 V megfelel UL 508-CM 300 V megfelel CSA C22.2 No 14
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Positív nyitás	Van megfelel EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Maximum resistance across terminals	25 MOhm megfelel EN/IEC 60255-1 25 MOhm megfelel NF EN
Rövidzárlat-védelem	10 A megszakító típus gG megfelel EN/IEC 60269-1
Kompatibilitási kód	XY2CE

Környezet


Szabványok	EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész
Termékbizonyítvány	CSA-Ex
Védőkezelés	TC/TH
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Rezgési ellenállás	10 konstans gyorsulással (f= 10...300 Hz) megfelel EN/IEC 60068-2-6

Ütésállóság	5 gn 120 s, nem állítható megfelel EN/IEC 60068-2-27 Ea
IP védettség szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	9,000 cm
1. csomag szélessége	16,000 cm
1. csomag hossza	20,200 cm
1. csomag súlya	1,536 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	9,738 kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

### Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------