

### Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Cabling components
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Huzalozási tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Csatlakozó
Villamos csatlakozás	Könyökös csatlakozódugó M12, 4-lábú
Perem anyaga	Fém
Állapot LED	Nincs
Kábelcsatlakozás	Csavaros kapocs / vezeték méret <0,75 mm <sup>2</sup> / szorító kapacitás 3...6 mm

### Kiegészítő jellemzők

Kábel tömítés típusa	Pg 7
Kábelcsatlakozó rögzítése	Rácsavarozás
Ue névleges üzemi feszültsége	125 V AC 150 V DC elkülönítetlen
[In] névleges áram	3 A
Szekrény anyaga	Műanyag
Minimum insulating resistance	1000 GΩ
Érintkező ellenállás	8000 μOhm
Nettó súly	0,02 kg


### Környezet

IP védettség fok	IP671
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-40...85 °C

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,500 cm
1. csomag szélessége	9,000 cm
1. csomag hossza	7,000 cm
1. csomag súlya	28,000 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	100
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	3,169 kg
3. csomag-csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	1600
3. csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	60,000 cm
3. csomag hossza	80,000 cm
3. csomag súlya	58,192 kg

## Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------