

Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Cabling components
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Huzalozási tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Csatlakozó
Villamos csatlakozás	Könyökös csatlakozódugó M12, 4-lábú
Perem anyaga	Műanyag
Állapot LED	2 PNP LED
Kábelcsatlakozás	Csavaros kapocs / vezeték méret <0,75 mm ² / szorító kapacitás 3...6 mm

Kiegészítő jellemzők

Kábel tömítés típusa	Pg 7
Kábelcsatlakozó rögzítése	Rácsavarozás
U _e névleges üzemi feszültség	10...30 V DC elkülönítetlen
[I _n] névleges áram	3 A
Szekrény anyaga	Műanyag
Minimum insulating resistance	1000 GΩ
Érintkező ellenállás	8000 μΩ
Nettó súly	0,02 kg


Környezet

IP védettség fok	IP671
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,500 cm
1. csomag szélessége	6,000 cm
1. csomag hossza	12,000 cm
1. csomag súlya	28,000 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	50
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	1,780 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	

Garancia

Garancia

18 months
