

Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Cabling components
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Huzalozási tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Csatlakozó
Villamos csatlakozás	Egyenes csatlakozó (csapos) M12, 5-lábú
Perem anyaga	Fém
Állapot LED	Nincs
Kábelcsatlakozás	Csavaros kapocs / vezeték méret <0,75 mm ² / szorító kapacitás 3...6 mm

Kiegészítő jellemzők

Kábel tömítés típusa	Pg 7
Kábelcsatlakozó rögzítése	Rácsavarozás
U _e névleges üzemi feszültség	30 V AC 375 V DC elkülönítetlen
[In] névleges áram	3 A
Szekrény anyaga	Műanyag
Minimum insulating resistance	1000 GΩ
Érintkező ellenállás	8000 μΩ
Nettó súly	0,02 kg


Környezet

IP védettség fok	IP671
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,000 cm
1. csomag szélessége	5,500 cm
1. csomag hossza	11,500 cm
1. csomag súlya	27,000 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	50
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	1,710 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia

18 months
