

Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Cabling components
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Huzalozási tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Csatlakozó
Villamos csatlakozás	Könyökös csatlakozódugó DIN 43650 A, 4-lábú
Állapot LED	Nincs
Kábelcsatlakozás	Csavaros kapocs / vezeték méret <1,5 mm ² / szorító kapacitás 7...10 mm

Kiegészítő jellemzők

Kábel tömítés típusa	Pg 11
Kábelcsatlakozó rögzítése	Rögzítőcsavar
U _e névleges üzemi feszültség	250 V AC
[I _n] névleges áram	16 A
Szekrény anyaga	Műanyag
Minimum insulating resistance	0,1 GΩ
Érintkező ellenállás	4000 μOhm
Nettó súly	0,035 kg


Környezet

IP védettség fok	IP65
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-40...125 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,000 cm
1. csomag szélessége	10,000 cm
1. csomag hossza	10,000 cm
1. csomag súlya	33,000 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	50
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	1,962 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	

Garancia

Garancia

18 months
