

Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Cabling components
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Huzalozási tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Csatlakozó
Villamos csatlakozás	Könyökös csatlakozódugó M8, 3-lábú
Perem anyaga	Fém
Állapot LED	Nincs
Kábelcsatlakozás	Vámpír csatlakozó / vezetékmetr $<0,25 \text{ mm}^2$ / szorító kapacitás 5 mm

Kiegészítő jellemzők

Kábelátviteli típusa	M9,5
Kábelcsatlakozó rögzítése	Rácsavarozás
Ue névleges üzemi feszültség	60 V AC 75 V DC elkülönítetlen
[In] névleges áram	4 A
Szekrény anyaga	Műanyag
Minimum insulating resistance	1 G Ω
Érintkező ellenállás	10000 μOhm
Nettó súly	0,01 kg


Környezet

IP védettség fok	IP671
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,000 cm
1. csomag szélessége	2,800 cm
1. csomag hossza	12,200 cm
1. csomag súlya	15,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	50
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	15 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	934,000 g

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia

18 months
