

### Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Cabling components
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Huzalozási tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Csatlakozó
Villamos csatlakozás	Egyenes csatlakozó (csapos) M8, 4-lábú
Perem anyaga	Fém
Állapot LED	Nincs
Kábelcsatlakozás	Forrasztható kapocs / vezeték méret <0,25 mm <sup>2</sup> / szorító kapacitás 5 mm

### Kiegészítő jellemzők

Kábel tömítés típusa	M9,5
Kábelcsatlakozó rögzítése	Rácsavarozás
U <sub>e</sub> névleges üzemi feszültség	60 V AC 75 V DC elkülönítetlen
[In] névleges áram	4 A
Szekrény anyaga	Műanyag
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Érintkező ellenállás	5000 μΩ
Nettó súly	0,01 kg


### Környezet

IP védettség fok	IP671
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-40...85 °C

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,600 cm
1. csomag szélessége	1,900 cm
1. csomag hossza	7,900 cm
1. csomag súlya	9,000 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	50
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	15 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	901,000 g

### Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

## Garancia

---

Garancia

18 months

---