

Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Cabling components
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Huzalozási tartozékok
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Csatlakozó
Villamos csatlakozás	Csapszegek M8, 3-lábú
Perem anyaga	Fém
Állapot LED	Nincs
Kábelcsatlakozás	Vámpír csatlakozó / vezeték méret <0,25 mm ² / szorító kapacitás 5 mm

Kiegészítő jellemzők

Kábel tömítés típusa	M9,5
Kábelcsatlakozó rögzítése	Rácsavarozás
Ue névleges üzemi feszültség	60 V AC 75 V DC elkülönítetlen
[In] névleges áram	4 A
Szekrény anyaga	Műanyag
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Érintkező ellenállás	5000 μOhm
Nettó súly	0,01 kg

Környezet

IP védettség fok	IP671
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,0 cm
1. csomag szélessége	8,4 cm
1. csomag hossza	12,5 cm
1. csomag súlya	12,0 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	15 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	440 g

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Nem alkalmazható, nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá
------------------	--

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------