



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Cabling components
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelezés tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Előhuzalozott csatlakozók
Sorozatnév	Általános célú

Kiegészítő jellemzők

Villamos csatlakozás	Könyökös csatlakozódugó M8, 3-lábú
Kábelcsatlakozó rögzítése	Rácsavarozás
Perem anyaga	Fém
Állapot LED	Nincs
Kábelhossz	2 m
Kábel külső átmérője	5,2 mm
Kábelösszetétel	3 x 0,34 mm ²
Vezetékszigetelő anyag	PUR
Ue névleges üzemi feszültség	60 V AC 75 V DC elkülönítetlen
[In] névleges áram	4 A
Érintkező ellenállás	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Nettó súly	0,1 kg

Környezet


IP védettségi fok	IP65 IP671 IP69K kettős szigetelés
Terméktanúsítványok	cULus 508
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-40...80 °C statikus -5...80 °C aljzat szerelés
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,0 cm
1. csomag szélessége	16,0 cm
1. csomag hossza	15,0 cm
1. csomag súlya	56,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	40
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm

2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	2,695 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------