



### Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Cabling components
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelezés tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Előhuzalozott csatlakozók
Sorozatnév	Általános célú

### Kiegészítő jellemzők

Villamos csatlakozás	Könyökös csatlakozódugó M8, 3-lábú
Kábelcsatlakozó rögzítése	Rácsavarozás
Perem anyaga	Fém
Állapot LED	2 PNP LED
Kábelhossz	5 m
Kábel külső átmérője	5,2 mm
Kábelösszetétel	3 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Vezetékszigetelő anyag	PUR
U <sub>e</sub> névleges üzemi feszültség	10...30 V DC elkülönítetlen
[I <sub>n</sub> ] névleges áram	4 A
Érintkező ellenállás	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Nettó súly	0,12 kg

### Környezet


IP védettségi fok	IP69K kettős szigetelés IP65 IP671
Terméktanúsítványok	cULus 508
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-40...80 °C statikus -5...80 °C aljzat szerelés
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,000 cm
1. csomag szélessége	21,000 cm
1. csomag hossza	24,000 cm
1. csomag súlya	127,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	20
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm

2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	3,034 kg

### Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

### Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------