



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Cabling components
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelezés tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Előhuzalozott csatlakozók
Sorozatnév	Általános célú

Kiegészítő jellemzők

Villamos csatlakozás	Egyenes csatlakozó (csapos) M12, 4-lábú
Kábelcsatlakozó rögzítése	Rácsavarozás
Perem anyaga	Fém
Állapot LED	Nincs
Kábelhossz	2 m
Kábel külső átmérője	5,2 mm
Kábelösszetétel	4 x 0,34 mm ²
Vezetékszigetelő anyag	PUR
Ue névleges üzemi feszültség	250 V AC 300 V DC elkülönítetlen
[In] névleges áram	4 A
Érintkező ellenállás	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Nettó súly	0,09 kg

Környezet


IP védettségi fok	IP69K kettős szigetelés IP65 IP671
Terméktanúsítványok	cULus 508
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-40...80 °C statikus -5...80 °C aljzat szerelés
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,4 cm
1. csomag szélessége	23,5 cm
1. csomag hossza	29,2 cm
1. csomag súlya	74,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	40
2. csomag magassága	15,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm

2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	3,235 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	640
3. csomag magassága	77,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	60,0 cm
3. csomag súlya	60,26 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------