



Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Cabling components
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelezés tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Előhuzalozott csatlakozók
Sorozatnév	Általános célú

Kiegészítő jellemzők

Villamos csatlakozás	Egyenes csatlakozó (csapos) 7/8"16 UN, 5 tű (földdel együtt)
Kábelcsatlakozó rögzítése	Rácsavarozás
Perem anyaga	Fém
Állapot LED	Nincs
Kábelhossz	2 m
Kábel külső átmérője	5,9 mm
Kábelösszetétel	5 x 0,34 mm ²
Vezetékszigetelő anyag	PUR
Ue névleges üzemi feszültség	250 V AC
[In] névleges áram	4 A
Érintkező ellenállás	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Nettó súly	0,185 kg


Környezet

IP védettségi fok	IP671
Terméktanúsítványok	cULus 508
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-35...90 °C statikus -5...90 °C aljzat szerelés
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...100 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,000 cm
1. csomag szélessége	20,000 cm
1. csomag hossza	24,000 cm
1. csomag súlya	94,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	40
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	4,106 kg

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------