



Fő jellemzők

| | |
|--|----------------------------------|
| Termékválaszték | Telemecanique Cabling components |
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Kábelezés tartozék |
| Tartozék / különálló alkatrész típusa | Előhuzalozott csatlakozók |
| Sorozatnév | Általános célú |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|-------------------------------|--|
| Villamos csatlakozás | Egyenes csatlakozó (csapos) 7/8"16 UN, 5 tű (földdel együtt) |
| Kábelcsatlakozó rögzítése | Rácsavarozás |
| Perem anyaga | Fém |
| Állapot LED | Nincs |
| Kábelhossz | 5 m |
| Kábel külső átmérője | 5,9 mm |
| Kábelösszetétel | 5 x 0,34 mm ² |
| Vezetékszigetelő anyag | PUR |
| Ue névleges üzemi feszültség | 250 V AC |
| [In] névleges áram | 4 A |
| Érintkező ellenállás | 5000 µOhm |
| Minimum insulating resistance | 1 GΩ |
| Nettó súly | 0,46 kg |


Környezet

| | |
|---|--|
| IP védettségi fok | IP671 |
| Terméktanúsítványok | cULus 508 |
| A környezeti levegő hőmérséklete működés közben | -35...90 °C statikus -5...90 °C aljzat szerelés |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -35...100 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 6,000 cm |
| 1. csomag szélessége | 22,000 cm |
| 1. csomag hossza | 25,000 cm |
| 1. csomag súlya | 200,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S02 |
| Egységek száma 2. csomagban | 10 |
| 2. csomag magassága | 15,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya | 2,324 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|--|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes | Igen |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|