

Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Cabling components
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelezés tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Előhuzalozott csatlakozók
Sorozatnév	Application ???

Kiegészítő jellemzők

Villamos csatlakozás	Egyenes csatlakozó (csapos) M12, 8-tűs
Kábelcsatlakozó rögzítése	Rácsavarozás
Perem anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Állapot LED	Nincs
Kábelhossz	10 m
Kábel külső átmérője	5,2 mm
Kábelösszetétel	8 x 0,25 mm ²
Vezetékszigetelő anyag	PUR
Ue névleges üzemi feszültség	30 V AC 375 V DC elkülönítetlen
[In] névleges áram	2 A
Érintkező ellenállás	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ
Nettó súly	0,47 kg


Környezet

IP védettség fok	IP671
Terméktanúsítványok	cULus 508
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-35...90 °C statikus -5...90 °C aljzat szerelés
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...100 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	5,0 cm
1. csomag szélessége	24,3 cm
1. csomag hossza	28,9 cm
1. csomag súlya	474,0 g
2. csomag-csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	3,181 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------