

Fő jellemzők

Termékválaszték	Telemecanique Cabling components
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória	Kábelezés tartozék
Tartozék / különálló alkatrész típusa	Előhuzalozott csatlakozók

Kiegészítő jellemzők

Villamos csatlakozás	Egyenes csatlakozó (csapos) M12, 8-tűs
Kábelcsatlakozó rögzítése	Rácsavarozás
Perem anyaga	Rozsdamentes acél 316L
Állapot LED	Nincs
Kábelhossz	15 m
Kábel külső átmérője	5,2 mm
Kábelösszetétel	8 x 0,25 mm ²
Vezetékszigetelő anyag	PUR
Ue névleges üzemi feszültség	250 V AC 300 V DC elkülönítetlen
[In] névleges áram	2 A
Érintkező ellenállás	5000 µOhm
Minimum insulating resistance	1 GΩ


Környezet

IP védettség fok	IP671
Terméktanúsítványok	cULus 508
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-35...90 °C statikus -5...90 °C aljzat szerelés
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-35...100 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,300 cm
1. csomag szélessége	21,900 cm
1. csomag hossza	22,900 cm
1. csomag súlya	708,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	5
2. csomag magassága	15,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	3,810 kg

Kínálat fenntarthatósága

EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen