



Fő jellemzők

| | |
|--|--------------------|
| Kiegészítő / különálló alkatrész kategória | Kábelezés tartozék |
| Tartozék / különálló alkatrész típusa | Áthidaló vezeték |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|----------------------------------|--|
| 1. áthidaló kábel végződés | M12-es dugós csatlakozó 3-lábú közvetlen csatlakozó mellett rácsavarozás |
| 2. áthidaló kábel végződés | M12-es dugaszolóaljzat 3-lábú közvetlen csatlakozó mellett rácsavarozás |
| Kábelösszetétel | 3 x 0,34 mm ² |
| Kábelhossz | 1 m |
| Vezetékszigetelő anyag | PUR |
| Kábel külső átmérője | 5,2 mm |
| Ue névleges üzemi feszültség | 250 V AC 300 V DC elkülönítetlen |
| [In] névleges áram | 4 A |
| Szigetelési ellenállás | >= 1000 MOhm |
| Sorkapcsok maximális ellenállása | 5000 mOhm |
| Nettó súly | 0,065 kg |


Környezet

| | |
|---|--|
| IP védettség fok | IP671 IP69K kettős szigetelés IP65 |
| Terméktanúsítványok | cULus 508 |
| A környezeti levegő hőmérséklete működés közben | -35...90 °C statikus -5...90 °C aljzat szerelés |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -35...100 °C |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 1,500 cm |
| 1. csomag szélessége | 16,000 cm |
| 1. csomag hossza | 16,000 cm |
| 1. csomag súlya | 52,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S02 |
| Egységek száma 2. csomagban | 50 |
| 2. csomag magassága | 15,000 cm |
| 2. csomag szélessége | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya | 2,960 kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|--|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes | Igen |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|