



### Fő jellemzők

Termékcsalád	ClimaSys
Termék neve	ClimaSys CU
Termék vagy alkatrész típusa	Ellenállásos hevítő ventilátorral
Teljesítménytartomány	100 W
Bemeneti feszültség	270...420 V automatikus kalibráció 50/60 Hz
Villamos csatlakozás	4 kivezetés 2.5 x 3 mm <sup>2</sup>

### Kiegészítő jellemzők

Működési helyzet	Függőleges
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-40...70 °C
IP védettség fok	IP20
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály
Terméktanúsítványok	VDE[RETURN]UL-Aex
Anyag	Tartókeret: extrudált alumínium Fedél: műanyag
Magasság	Külső: 150 mm
Szélesség	Külső: 60 mm
Mélység	Külső : 90 mm
A használat feltétele	Fűtés Beépített Ethernet port Légmenetesen zárt szekrény
Rögzítési mód	Csíptetőkkal
Rögzítés	35 mm DIN sín

### Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,5 cm
1. csomag szélessége	10 cm
1. csomag hossza	17 cm
1. csomag súlya	494 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	200
2. csomag magassága	50 cm
2. csomag szélessége	80 cm
2. csomag hossza	120 cm
2. csomag súlya	115 kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

## Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------