

### Fő jellemzők

Termékválaszték	Easy Harmony XA2
Termék vagy alkatrész típusa	Érintkezőblokk védett csatlakozókkal
Készülék rövid neve	ZA2E

### Kiegészítő jellemzők

Érintkezők működése	Lassan bontó
Érintkező blokk típusa	Egyszeres
Érintkezők használata	Szabványos érintkezők
Pozitív nyitás	Nincs
Mechanikai tartósság	1500000 ciklus
Csatlakozás típusa	, <= 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> megfelel IEC 60947-1 , <= 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> megfelel IEC 60947-1 , >= 1 x 0,5 mm <sup>2</sup> megfelel IEC 60947-1 Gyorscsatlakozás 6,3 mm megfelel IEC 60947-1
Meghúzási nyomaték	0,8 N.m
Érintkezők anyaga	Ezüst ötvözet (Ag/Ni)
Rövidzárlat-védelem	10 A biztosíték izolátor típus gL megfelel IEC 60269-1/2
[I <sub>th</sub> ] egyezményes nyitott szerelési termikus áram	10 A megfelel IEC 60947-5-1/1991
[U <sub>i</sub> ] névleges szigetelési feszültség	600 V (szennyezési fok 3) megfelel IEC 60947-1
[U <sub>imp</sub> ] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV megfelel IEC 60947-1
[I <sub>e</sub> ] névleges üzemi áram	2 A -230 V, AC-15: B300, A600 megfelel IEC 60947-5-1/1991 0,2 A -1150 V, DC-14, Q600 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Elektromos élettartam	500000 Ciklus, AC-15: B300, 2 A -230 V, működési sebesség <60 cykl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991 500000 ciklus, DC-14, 0,2 A -1150 V, működési sebesség <60 cykl/perc, terhelési tényező: 0,5 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Érintkezők típusa és összetétele	1 NO

### Környezet

Védőkezelés	TC/TH
IP védettség szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529
Szabványok	IEC 60947-1 IEC 60947-5-5 MSZ EN 60529 IEC 60947-5-1/1991
Terméktanúsítványok	CE[RETURN]CCC
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...70 °C
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...55 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	1,1 cm
1. csomag szélessége	8,2 cm
1. csomag hossza	10,0 cm
1. csomag súlya	14 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 2. csomagban	200
2. csomag magassága	15 cm
2. csomag szélessége	30 cm
2. csomag hossza	40 cm
2. csomag súlya	3,481 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 3. csomagban	4000
3. csomag magassága	60,0 cm
3. csomag szélessége	80,0 cm
3. csomag hossza	90,0 cm
3. csomag súlya	66,400 kg

## Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>