

Fő jellemzők

Termékválaszték	Harmony
Termék vagy alkatrész típusa	Digitális kijelzőfej
[Us] névleges betáplálási feszültség	24 V DC elkülönítetlen
Csatlakozás típusa	Csavaros bekötés, 0,75...1,5 mm ²

Kiegészítő jellemzők

Rögzítő tartó	Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
Készülékbeépítés	Rögzítőfurat - átmérő: 22,3 mm
Elektromos dekódolás	BCD + tiltás
Betáplálási feszültség korlátok	13...30 V
Áramfelvétel	<= 36 mA -30 V <= 40 mA -24 V
Védelem típusa	Bemeneten felcserélt pólusok elleni védelem
Logikai bemenet	Pozitív
Feszültségállapot 0 garantálva	-30...5 V
Feszültségállapot 1 garantálva	13...30 V
Áramerősség garantált 0 állapot	<= 1.4 mA
Áramerősség garantált 1 állapot	4...9.5 mA

Környezet

Terméktanúsítványok	UL-Aex[RETURN]CSA-Ex
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	-25...70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...85 °C
Rezgési ellenállás	10 konstans gyorsulással (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Ütésállóság	20 gn 120 s, nem állítható megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Elektromos sokk elleni védelem osztálya	II osztály megfelel IEC 60536 II osztály megfelel NF C 20-040
IP védettség fok	IP65 conforming to MSZ EN 60529 IP65 conforming to NF C 20-010 1. függelék

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,600 cm
1. csomag szélessége	4,500 cm
1. csomag hossza	11,100 cm
1. csomag súlya	57,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S01
Egységek száma 2. csomagban	30
2. csomag magassága	15,000 cm

2. csomag szélessége	15,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	1,858 kg

Kínálat fenntarthatósága

REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------