

### Fő jellemzők

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Termékválaszték               | Harmony XB4R            |
| Termék vagy alkatrész típusa  | Duplafejú nyomógomb fej |
| Készülék rövid neve           | ZB4F                    |
| Külső tokozat anyaga          | Króm bevont fém         |
| Szerelési átmérő              | 22 mm                   |
| Termék kompatibilitása        | Ø 6,35 mm-es karhoz     |
| Minimális rendelési mennyiség | 1                       |
| Fej típusa                    | Szabványos              |

### Kiegészítő jellemzők

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Nettó súly                              | 0,08 kg                            |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m |
| Jelzőegység fej                         | Kerek                              |
| Kezelőprofil                            | Bordázott gomb, -val, -vel (fehér) |
| Készülék bemutatása                     | Alapelem                           |

### Környezet

|   |   |
|---|---|
| Védőkezelés   | TH kérésre  |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...70 °C   |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -40...70 °C   |
| Elektromos sokk elleni védelem osztálya             | I osztály megfelel IEC 60536  |
| IP védettségi szint                                 | IP669 megfelel MSZ EN 60529   |
| NEMA védettségi szint                               | NEMA 13<br>NEMA 4X  |
| IK védettségi fok                                   | IK03 conforming to IEC 50102  |
| Szabványok  | IEC 60947-5-5<br>UL 508-CM<br>JIS C 4520<br>IEC 60947-5-1/1991<br>IEC 60947-6-1<br>IEC 60947-1<br>CSA C22.2 No 14<br>JIS C8201-2-2                                    |
| Terméktanúsítványok                                 | DNV-GL[RETURN]CSA-Ex[RETURN]LROS (függőben)<br>[RETURN]GOST[RETURN]UL listed[RETURN]BV  |
| Rezgési ellenállás                                  | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6  |
| Ütésállóság   | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

### Csomagolási egység

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE    |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1      |
| 1. csomag magassága                 | 5,3 cm |
| 1. csomag szélessége                | 4,4 cm |
| 1. csomag hossza                    | 5,5 cm |

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag súlya                      | 80,0 g   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S02      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 80       |
| 2.csomag magassága                   | 15,0 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 30,0 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 40,0 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 6,775 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|  |   |
|--|---|
| REACH rendelet   | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen  |
| EU RoHS irányelv   | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes   | Igen  |
| Higanymentes   | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet  | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|