

## Fő jellemzők

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Termékválaszték                      | Harmony XB4R                |
| Termék vagy alkatrész típusa         | Joystick fej                |
| Termék kompatibilitása               | Universal LED               |
| Készülék rövid neve                  | ZB4F                        |
| Külső tokozat anyaga                 | Króm bevont fém             |
| Fej típusa                           | Szabványos                  |
| Szerelési átmérő                     | 22,5 mm                     |
| Minimális rendelési mennyiség        | 1                           |
| Jelzőegység fej                      | Kerek                       |
| Kezelő típusa                        | Középre rugós               |
| Kezelőprofil                         | Narancs szabványos fogantyú |
| Kezelő helyzet információ            | 3 állás, +/- 45°            |
| Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe | Narancs                     |

## Kiegészítő jellemzők

|   |  |
|---|--|
| CAD teljes szélesség                    | 29 mm  |
| CAD teljes magasság                     | 29 mm  |
| CAD teljes mélység                      | 43 mm  |
| Nettó súly                              | 0,036 kg   |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m   |
| Mechanikai tartósság                    | 500000 ciklus  |
| Elektromos felpítés kódja               | M3 esetén <4 érintkezők segítségével egyszerűsített blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED<br>M6 esetén <2 érintkezők segítségével egyszerűsített blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED és transzformátor<br>M10 esetén <2 érintkezők segítségével egyszerűsített blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED<br>M4 esetén <4 érintkezők segítségével egyszerűsített és dupla blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED |
| Készülék bemutatása                     | Alapelem   |

## Környezet

|   |  |
|---|--|
| Védőkezelés   | TH kérésre   |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...70 °C  |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -40...70 °C  |
| Tűlfeszültségi kategória                            | II. osztály megfelel IEC 60536   |
| IP védettség szint                                  | IP669 megfelel MSZ EN 60529<br>IP671<br>IP69K<br>IP69K kettős szigetelés |
| NEMA védettség szint                                | NEMA 13<br>NEMA 4X   |
| IK védettség fok                                    | IK04 conforming to IEC 50102   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Szabványok          | IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1/1991<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-5<br>IEC 60947-6-1<br>UL 508-CM<br>JIS C 4520<br>JIS C8201-2-2                                    |
| Terméktanúsítványok | UL listed[RETURN]GOST[RETURN]BV[RETURN]LR0S (függőben)<br>[RETURN]CSA-Ex[RETURN]DnV-GL  |
| Rezgési ellenállás  | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6  |
| Ütésállóság         | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

### Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 3,4 cm    |
| 1. csomag szélessége                 | 5,4 cm    |
| 1. csomag hossza                     | 5,5 cm    |
| 1. csomag súlya                      | 41 g      |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 250       |
| 2. csomag magassága                  | 30 cm     |
| 2. csomag szélessége                 | 30 cm     |
| 2. csomag hossza                     | 40 cm     |
| 2. csomag súlya                      | 10,732 kg |

### Kínálat fenntarthatósága

|  |   |
|--|---|
| REACH rendelet   | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen  |
| EU RoHS irányelv   | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes   | Igen  |
| Higanymentes   | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet  | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>  |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|