



## Fő jellemzők

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Termékválaszték                      | Harmony XB4R                               |
| Termék vagy alkatrész típusa         | Fej  |
| Készülék rövid neve                  | ZB4F                                       |
| Termékkompatibilitás                 | Felirattartóval nem kompatibilis           |
| Külső tokozat anyaga                 | Króm bevont fém                            |
| Szerelési átmérő                     | 22,5 mm                                    |
| Minimális rendelési mennyiség        | 1  |
| Fej típusa                           | Szabványos                                 |
| Jelzőegység fej                      | Kerek                                      |
| Kezelő típusa                        | rugós                                      |
| Kezelőprofil                         | Fehér süllyesztett, jelöletlen             |
| Kezelő kiegészítő információ         | Átlátszó membrán a felirat beillesztéséhez |
| Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe | Fehér                                      |

## Kiegészítő jellemzők

|                           |  |
|---------------------------|--|
| CAD teljes szélesség      | 30 mm  |
| CAD teljes magasság       | 30 mm  |
| CAD teljes mélység        | 37 mm  |
| Mechanikai tartósság      | 10000000 ciklus  |
| Elektromos felpítés kódja | C3 esetén <6 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>C4 esetén <6 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű<br>C14 esetén <2 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű |
| Készülék bemutatása       | Alapelem   |

## Környezet

|   |  |
|---|--|
| Védőkezelés   | TH kérésre   |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...70 °C  |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -40...70 °C  |
| Tűlfeszültségi kategória                            | II. osztály megfelel IEC 60536   |
| IP védettség szint                                  | IP669 megfelel MSZ EN 60529<br>IP671   |
| NEMA védettség szint                                | NEMA 13<br>NEMA 4X   |
| IK védettség fok                                    | IK07 conforming to IEC 50102   |
| Szabványok  | IEC 60947-5-5<br>UL 508-CM<br>IEC 60947-6-1<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1/1991<br>IEC 60947-1<br>JIS C 4520<br>JIS C8201-2-2 |
| Terméktanúsítványok                                 | BV[RETURN]GOST[RETURN]LROS (függőben)[RETURN]CSA-Ex[RETURN]UL listed[RETURN]DNV-GL   |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Rezgési ellenállás | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6  |
| Ütésállóság        | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 3,4 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 5,4 cm   |
| 1. csomag hossza                     | 8,8 cm   |
| 1. csomag súlya                      | 33 g     |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 5        |
| 2. csomag magassága                  | 3,4 cm   |
| 2. csomag szélessége                 | 8,8 cm   |
| 2. csomag hossza                     | 26,5 cm  |
| 2. csomag súlya                      | 166 g    |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03      |
| Egységek száma 3. csomagban          | 150      |
| 3. csomag magassága                  | 30 cm    |
| 3. csomag szélessége                 | 30 cm    |
| 3. csomag hossza                     | 40 cm    |
| 3. csomag súlya                      | 5,536 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|  |   |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék  |
| REACH rendelet   | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen  |
| EU RoHS irányelv   | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes   | Igen  |
| Higanymentes   | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet  | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>  |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>  |
| Körköröségi profil   | <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|