

### Fő jellemzők

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Termékválaszték               | Harmony XB4R                   |
| Termék vagy alkatrész típusa  | Fej                            |
| Készülék rövid neve           | ZB5                            |
| Külső tokozat anyaga          | Króm bevont fém                |
| Szerelési átmérő              | 30,5 mm                        |
| Minimális rendelési mennyiség | 1                              |
| Fej típusa                    | Süllyesztett                   |
| Jelzőegység fej               | Kerek                          |
| Kezelő típusa                 | Nyomó-nyomó típus              |
| Kezelőprofil                  | Fehér süllyesztett, jelöletlen |

### Kiegészítő jellemzők

|                            |  |
|----------------------------|--|
| CAD teljes szélesség       | 36,6 mm  |
| CAD teljes magasság        | 36,6 mm  |
| CAD teljes mélység         | 31 mm  |
| Mechanikai tartósság       | 500000 ciklus  |
| Elektromos felépítés kódja | C11 esetén <3 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>C15 esetén <1 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>C9 esetén <3 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű |
| Készülék bemutatása        | Alapelem   |

### Környezet

|   |   |
|---|---|
| Védőkezelés   | TH kérésre  |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...70 °C   |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -40...70 °C   |
| Tűlfeszültségi kategória                            | II. osztály megfelel IEC 60536  |
| IP védettségi szint                                 | IP669 megfelel MSZ EN 60529<br>IP671 megfelel MSZ EN 60529<br>IP69K megfelel MSZ EN 60529<br>IP69K kettős szigetelés megfelel ISO 228<br>Type 4 megfelel UL 50 E<br>Type 13 megfelel UL 50 E<br>Type 4X megfelel UL 50 E<br>2 megfelel UL 50 E  |
| IK védettségi fok                                   | IK07 conforming to IEC 50102  |
| Szabványok  | CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész<br>EN/IEC 60947-5-5<br>UL 508-CM<br>EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1<br>JIS C 4520<br>CE<br>JIS C8201-2-2   |
| Terméktanúsítványok                                 | UL listed[RETURN]CSA-Ex[RETURN]CCC[RETURN]EAC   |
| Rezgési ellenállás                                  | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6<br>2 gn (f= 2...10 Hz) megfelel IEC 60068-2-6   |
| Ütésállóság   | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>294 m/s <sup>2</sup> (időtartam = 6 ms) esetén 1000 lökés minden irányba megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

## Csomagolási egység

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE    |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1      |
| 1. csomag magassága                 | 4,3 cm |
| 1. csomag szélessége                | 5,2 cm |
| 1. csomag hossza                    | 5,5 cm |
| 1. csomag súlya                     | 58,0 g |

## Kínálat fenntarthatósága

|  |   |
|--|---|
| REACH rendelet   | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen  |
| EU RoHS irányelv   | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes   | Igen  |
| Higanymentes   | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet  | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|