

## Fő jellemzők

|                                      |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Termékválaszték                      | Harmony XB4R                 |
| Termék vagy alkatrész típusa         | Fűtőtest                     |
| Készülék rövid neve                  | ZB5                          |
| Termék kompatibilitása               | Universal LED                |
| Külső tokozat anyaga                 | Króm bevont fém              |
| Fej típusa                           | Süllyesztett                 |
| Szerelési átmérő                     | 30,5 mm                      |
| Minimális rendelési mennyiség        | 1                            |
| Jelzőegység fej                      | Kerek                        |
| Kezelő típusa                        | rugós                        |
| Kezelőprofil                         | Kék süllyesztett, jelöletlen |
| Kezelő kiegészítő információ         | Világító körgyűrűvel         |
| Lámpabúra / tető / kezelőszerv színe | Kék                          |

## Kiegészítő jellemzők

|   |  |
|---|--|
| CAD teljes szélesség                    | 36,6 mm  |
| CAD teljes magasság                     | 36,6 mm  |
| CAD teljes mélység                      | 31 mm  |
| Nettó súly                              | 0,06 kg  |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m   |
| Mechanikai tartósság                    | 10000000 ciklus  |
| Elektromos felpítés kódja               | M1 esetén <6 érintkezők segítségével egyszerűs blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED<br>M2 esetén <6 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED<br>M6 esetén <2 érintkezők segítségével egyszerűs blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED és transzformátor<br>M10 esetén <2 érintkezők segítségével egyszerűs blokkok in mellső szerelésű mellett beépített LED |
| Készülék bemutatása                     | Alapelem   |

## Környezet

|   |  |
|---|--|
| Védőkezelés   | TH kérésre   |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...70 °C  |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -40...70 °C  |
| Tűlfeszültségi kategória                            | II. osztály megfelel IEC 60536   |
| IP védettség szint                                  | IP669 megfelel MSZ EN 60529<br>IP671 megfelel MSZ EN 60529<br>IP69K megfelel MSZ EN 60529<br>IP69K kettős szigetelés megfelel ISO 228<br>Type 4 megfelel UL 512<br>Type 13 megfelel UL 512<br>Type 4X megfelel UL 512<br>2 megfelel UL 512 |
| IK védettség fok                                    | IK07 conforming to IEC 62262   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Szabványok          | CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-1/1991<br>IEC 60947-5-5<br>UL 508-CM<br>IEC 60947-1<br>JIS C 4520<br>CE<br>JIS C8201-2-2   |
| Terméktanúsítványok | UL listed[RETURN]CSA-Ex[RETURN]CCC[RETURN]EAC   |
| Rezgési ellenállás  | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 10...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6<br>3,5 mm (f= 2...10 Hz) megfelel IEC 60068-2-6   |
| Ütésállóság         | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>294 m/s <sup>2</sup> (időtartam = 6 ms) esetén 1000 lökés minden irányba megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

## Csomagolási egység

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE    |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1      |
| 1. csomag magassága                 | 4,3 cm |
| 1. csomag szélessége                | 5,2 cm |
| 1. csomag hossza                    | 5,5 cm |
| 1. csomag súlya                     | 60,0 g |

## Kínálat fenntarthatósága

|  |   |
|--|---|
| REACH rendelet   | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen  |
| EU RoHS irányelv   | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes   | Igen  |
| Higanymentes   | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet  | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|