



### Fő jellemzők

|                               |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| Termékválaszték               | Harmony XB5R                        |
| Termék vagy alkatrész típusa  | Világító vészleállító nyomógomb fej |
| Készülék rövid neve           | ZB5F                                |
| Külső tokozat anyaga          | Sötétszürke műanyag                 |
| Szerelési átmérő              | 22 mm                               |
| Fej típusa                    | Szabványos                          |
| Minimális rendelési mennyiség | 1                                   |
| Jelzőegység fej               | Téglalap alakú                      |
| Kezelő típusa                 | rugós                               |
| Kezelő profilja               | 2 süllyesztett nyomógomb            |
| Kezelők leírása               | Fekete nyomógomb védőkupak nélkül   |

### Kiegészítő jellemzők

|                            |   |
|----------------------------|---|
| CAD teljes szélesség       | 30 mm   |
| CAD teljes magasság        | 50 mm   |
| CAD teljes mélység         | 30 mm   |
| Nettó súly                 | 0,023 kg  |
| Jelzések színe             | Fekete jelzés fehér védőkupakok esetén<br>Fehér jelzés zöld, piros vagy fekete védőkupakok esetén   |
| Kezelőprofil               | Tető nélkül   |
| Mechanikai tartósság       | 1000000 ciklus  |
| Állomás neve               | XALD 1 furat  |
| Elektromos felépítés kódja | C3 esetén <6 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>C4 esetén <6 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű<br>C14 esetén <2 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>SF2 esetén <2 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>SR2 esetén <2 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in hátoldalra szerelhető |
| Készülék bemutatása        | Alapelem  |

### Környezet

|   |  |
|---|--|
| Védőkezelés   | TH kérésre   |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...70 °C  |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -25...70 °C  |
| Elektromos sokk elleni védelem osztálya             | II osztály megfelel IEC 60536  |
| IP védettség szint                                  | IP669 megfelel MSZ EN 60529<br>IP69K kettős szigetelés megfelel MSZ EN 60529 |
| NEMA védettség szint                                | NEMA 13<br>NEMA 4X   |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben             | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m   |
| IK védettség fok                                    | IK03 conforming to IEC 50102   |

|                     |   |
|---------------------|---|
| Szabványok          | IEC 60947-5-1/1991<br>CSA C22.2 No 14<br>IEC 60947-5-5<br>JIS C 4520<br>IEC 60947-1<br>UL 508-CM<br>JIS C8201-2-2   |
| Terméktanúsítványok | LROS (függőben)[RETURN]DNV-GL[RETURN]GOST[RETURN]JUL listed[RETURN]BV[RETURN]CSA-Ex   |
| Rezgési ellenállás  | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6  |
| Ütésállóság         | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

## Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 4,8 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 4,8 cm   |
| 1.csomag hossza                      | 3,0 cm   |
| 1. csomag súlya                      | 24,0 g   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 5        |
| 2.csomag magassága                   | 5,5 cm   |
| 2. csomag szélessége                 | 26,5 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 3,3 cm   |
| 2. csomag súlya                      | 125,0 g  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S02      |
| Egységek száma 3. csomagban          | 50       |
| 3.csomag magassága                   | 15,0 cm  |
| 3. csomag szélessége                 | 30,0 cm  |
| 3. csomag hossza                     | 40,0 cm  |
| 3. csomag súlya                      | 1,553 kg |

## Kínálat fenntarthatósága

|  |   |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék  |
| REACH rendelet   | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen  |
| EU RoHS irányelv   | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes   | Igen  |
| Higanymentes   | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet  | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>  |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>  |
| Körköröségi profil   | <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|