



## Fő jellemzők

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Termékválaszték               | Harmony XB5R         |
| Termék vagy alkatrész típusa  | Választókapcsoló fej |
| Készülék rövid neve           | ZB5F                 |
| Külső tokozat anyaga          | Fekete műanyag       |
| Fej típusa                    | Szabványos           |
| Szerelési átmérő              | 22 mm                |
| Minimális rendelési mennyiség | 1                    |
| Jelzőegység fej               | Kerek                |
| Kezelő típusa                 | rugós                |
| Kezelő kiegészítő információ  | Függőleges szerelés  |

## Kiegészítő jellemzők

|   |  |
|---|--|
| CAD teljes szélesség                    | 37 mm  |
| CAD teljes magasság                     | 18,5 mm  |
| CAD teljes mélység                      | 37 mm  |
| Nettó súly                              | 0,024 kg   |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben | 90 Pa -82,5 °C   |
| Kezelőprofil                            | Fekete süllyesztett, H010 típus (fehér)  |
| Mechanikai tartósság                    | 10000000 ciklus  |
| Elektromos felpítés kódja               | C1 esetén <9 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>C2 esetén <9 érintkezők segítségévszimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű<br>C11 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>C15 esetén <1 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>SF1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>SR1 esetén <3 érintkezők segítségévelegyszeres blokkok in hátoldalra szerelhető |

## Környezet

|   |   |
|---|---|
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...85 °C   |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -40...70 °C   |
| Elektromos sokk elleni védelem osztálya             | II osztály megfelel IEC 61156-5   |
| IP védettségi szint                                 | IP669 megfelel MSZ EN 60529<br>IP69K kettős szigetelés<br>IP671                               |
| NEMA védettségi szint                               | NEMA 4 megfelel UL 508-CM<br>NEMA 13<br>NEMA 12   |
| IK védettségi fok                                   | IK03 conforming to IEC 62262  |
| Szabványok  | UL 508-CM<br>IEC 60947-5-1/1991<br>CSA C22.2 No 213 Class I Division 2 Group A<br>IEC 60947-1 |
| Terméktanúsítványok                                 | CSA-Ex[RETURN]CE[RETURN]UL-Aex  |
| Rezgési ellenállás                                  | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6                                |
| Ütésállóság   | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek             |

## Csomagolási egység

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE     |
| Egységek száma 1. csomagban         | 1       |
| 1. csomag magassága                 | 3,76 cm |
| 1. csomag szélessége                | 3,7 cm  |
| 1. csomag hossza                    | 3,7 cm  |
| 1. csomag súlya                     | 27,0 g  |

## Kínálat fenntarthatósága

|  |   |
|--|---|
| Fenntarthatósági állapot                                       | Green Premium termék  |
| REACH rendelet   | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>   |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen  |
| EU RoHS irányelv   | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a> |
| Mérgező nehézfémmentes   | Igen  |
| Higanymentes   | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet  | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>  |
| Környezetvédelmi közzététel                                    | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>  |
| Körköröségi profil   | <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|