

Fő jellemzők

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Termékválaszték | Harmony XB5R |
| Termék vagy alkatrész típusa | Fej egyszerű húzószinóros kapcsolóhoz |
| Készülék rövid neve | ZB5F |
| Külső tokozat anyaga | Sötétszürke műanyag |
| Szerelési átmérő | 22 mm |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 |
| Fej típusa | Szabványos |
| Jelzőegység fej | Kerek |
| Kezelő típusa | Fix állapotú |
| Kezelőprofil | Fekete billenőkapcsoló |
| Kezelő kiegészítő információ | Piros kar |
| Kezelő helyzet információ | 2 90°-os állás |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CAD teljes szélesség | 29 mm |
| CAD teljes magasság | 29 mm |
| CAD teljes mélység | 45 mm |
| Nettó súly | 0,023 kg |
| Mechanikai tartósság | 500000 ciklus |
| Állomás neve | XALD 1...5 furat XALK 2...5 furat |
| Elektromos felépítés kódja | C11 esetén <3 érintkezők segítségvelegyszeres blokkok in mellső szerelésű C12 esetén <6 érintkezők segítségvelegyszeres blokkok in mellső szerelésű C15 esetén <1 érintkezők segítségvelegyszeres blokkok in mellső szerelésű SF1 esetén <3 érintkezők segítségvelegyszeres blokkok in mellső szerelésű SR1 esetén <3 érintkezők segítségvelegyszeres blokkok in hátoldalra szerelhető C13 esetén <6 érintkezők segítségvelegyszeres és dupla blokkok in mellső szerelésű |
| Készülék bemutatása | Alapelem |

Környezet

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Védőkezelés | TH kérésre |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...70 °C |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -40...70 °C |
| Túlfeszültségi kategória | II. osztály megfelel IEC 60536 |
| IP védettség szint | IP669 megfelel MSZ EN 60529 |
| NEMA védettség szint | NEMA 13 NEMA 4X |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m |
| IK védettség szint | IK07 |
| Szabványok | CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1 JIS C 4520 UL 508-CM EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész EN/IEC 60947-5-5 JIS C8201-2-2 |

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Terméktanúsítványok | DNV-GL[RETURN]UL listed[RETURN]LROS (függőben) [RETURN]BV[RETURN]GOST[RETURN]CSA-Ex |
| Rezgési ellenállás | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6 |
| Ütésállóság | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek 5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

Csomagolási egység

| | |
|-------------------------------------|--------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 5,6 cm |
| 1. csomag szélessége | 3,4 cm |
| 1. csomag hossza | 5,4 cm |
| 1. csomag súlya | 23,0 g |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH rendelet | REACH Nyilatkozat |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen |
| EU RoHS irányelv | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat |
| Mérgező nehézfémmentes | Igen |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet | Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | Igen |

Garancia

| | |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|