



## Fő jellemzők

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Termékválaszték               | Harmony XB5R<br>Harmony XALG |
| Termék vagy alkatrész típusa  | Vészkapcsoló nyomógomb fej   |
| Készülék rövid neve           | ZB5F                         |
| Külső tokozat anyaga          | Sötétszürke műanyag          |
| Szerelési átmérő              | 22 mm                        |
| Fej típusa                    | Szabványos                   |
| Minimális rendelési mennyiség | 1                            |
| Jelzőegység fej               | Kerek                        |
| Kezelő típusa                 | Fix állapotú                 |
| Kezelőprofil                  | Fekete kulcsos kapcsoló      |
| Kezelő helyzet információ     | 2 90°-os állás               |
| Zár típusa                    | Key 520E                     |
| Kulcs kihúzási helyzete       | Bal                          |

## Kiegészítő jellemzők

|                           |  |
|---------------------------|--|
| CAD teljes szélesség      | 29 mm  |
| CAD teljes magasság       | 29 mm  |
| CAD teljes mélység        | 72 mm  |
| Nettó súly                | 0,057 kg   |
| Mechanikai tartósság      | 1000000 ciklus   |
| Állomás neve              | XALD 1...5 furat<br>XALK 2...5 furat   |
| Elektromos felpítés kódja | C4 esetén <6 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű<br>C5 esetén <5 érintkezők segítségével egyszerű blokkok in mellső szerelésű<br>C6 esetén <5 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű<br>C7 esetén <4 érintkezők segítségével egyszerű blokkok in mellső szerelésű<br>C8 esetén <4 érintkezők segítségével szimpla és dupla blokkok in mellső szerelésű<br>C11 esetén <3 érintkezők segítségével egyszerű blokkok in mellső szerelésű<br>C3 esetén <6 érintkezők segítségével egyszerű blokkok in mellső szerelésű<br>SF1 esetén <3 érintkezők segítségével egyszerű blokkok in mellső szerelésű<br>SR1 esetén <3 érintkezők segítségével egyszerű blokkok in hátdoldalra szerelhető<br>C15 esetén <1 érintkezők segítségével egyszerű blokkok in mellső szerelésű |
| Készülék bemutatása       | Alapelem   |

## Környezet

|   |  |
|---|--|
| Védőkezelés   | TH kérésre   |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...70 °C  |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -40...70 °C  |
| Tűlfeszültségi kategória                            | II. osztály megfelel IEC 60536   |
| IP védettség szint                                  | IP669 megfelel MSZ EN 60529<br>IP671<br>IP69K<br>IP69K kettős szigetelés |

|   |   |
|---|---|
| NEMA védettségi szint                   | NEMA 13<br>NEMA 4X  |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m  |
| IK védettségi fok                       | IK07 conforming to IEC 50102  |
| Szabványok                              | EN/IEC 60947-5-5<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-1, DIN VDE 0660 200-as rész<br>EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1<br>JIS C 4520<br>UL 508-CM<br>JIS C8201-2-2     |
| Terméktanúsítványok                     | BV[RETURN]UL listed[RETURN]LR0S (függőben)[RETURN]DNV-GL[RETURN]GOST[RETURN]CSA-Ex  |
| Rezgési ellenállás                      | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6  |
| Ütésállóság                             | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 8,700 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 3,400 cm  |
| 1. csomag hossza                     | 5,200 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 68,000 g  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 5         |
| 2. csomag magassága                  | 8,700 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 3,400 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 26,500 cm |
| 2. csomag súlya                      | 342,000 g |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S02       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 50        |
| 3. csomag magassága                  | 15,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 30,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 3,684 kg  |

## Kínálat fenntarthatósága

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Fenntarthatósági állapot      | Green Premium termék  |
| REACH rendelet                | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                       |
| EU RoHS irányelv              | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes                  | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet           | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel | <a href="#">Igen</a>  |
| Környezetvédelmi közzététel   | <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>                            |
| Körköröségi profil            | <a href="#">Élettartam Végére Vonatkozó Információ</a>                  |

## Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|