

### Fő jellemzők

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Termékválaszték               | Harmony XB5R                   |
| Termék vagy alkatrész típusa  | Fej                            |
| Készülék rövid neve           | ZB5F                           |
| Külső tokozat anyaga          | Sötétszürke műanyag            |
| Szerelési átmérő              | 22 mm                          |
| Fej típusa                    | Szabványos                     |
| Minimális rendelési mennyiség | 1                              |
| Jelzőegység fej               | Kerek                          |
| Kezelő típusa                 | Nyomó-nyomó típus              |
| Kezelőprofil                  | Vörös süllyesztett, jelöletlen |

### Kiegészítő jellemzők

|                            |   |
|----------------------------|---|
| CAD teljes szélesség       | 29 mm   |
| CAD teljes magasság        | 29 mm   |
| CAD teljes mélység         | 28 mm   |
| Nettó súly                 | 0,018 kg  |
| Mechanikai tartósság       | 2000000 ciklus  |
| Állomás neve               | XALD 1...5 furat<br>XALK 2...5 furat  |
| Elektromos felépítés kódja | C11 esetén <3 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>C15 esetén <1 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>SF1 esetén <3 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű<br>SR1 esetén <3 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in hátoldalra szerelhető<br>C9 esetén <3 érintkezők segítségével egyszeres blokkok in mellső szerelésű |
| Készülék bemutatása        | Alapelem  |

### Környezet

|   |   |
|---|---|
| Védőkezelés   | TH kérésre  |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz         | -40...70 °C   |
| Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete | -40...70 °C   |
| Túlfeszültségi kategória                            | II. osztály megfelel IEC 60536  |
| IP védettség szint                                  | IP669 megfelel MSZ EN 60529<br>IP671<br>IP69K<br>IP69K kettős szigetelés  |
| NEMA védettség szint                                | NEMA 13<br>NEMA 4X  |
| Ellenállás nagy nyomású mosóval szemben             | 7000000 Pa -55 °C, távolság: 0,1 m  |
| IK védettség fok                                    | IK03 conforming to IEC 50102  |
| Szabványok  | IEC 60947-5-1/1991<br>CSA C22.2 No 14<br>UL 508-CM<br>JIS C 4520<br>IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-2-2 |
| Terméktanúsítványok                                 | BV[RETURN]CSA-Ex[RETURN]JUL listed[RETURN]GOST[RETURN]DNV-GL[RETURN]LROS (függőben)                               |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Ütésállóság        | 35 gn (időtartam = 18 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek<br>5 gn (időtartam = 11 ms) esetén halogén fény megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek |
| Rezgési ellenállás | 5 Gn konstans gyorsulás (f= 2...500 Hz) megfelel IEC 60068-2-6  |

### Csomagolási egység

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE      |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1        |
| 1. csomag magassága                  | 3,4 cm   |
| 1. csomag szélessége                 | 4,5 cm   |
| 1. csomag hossza                     | 5,4 cm   |
| 1. csomag súlya                      | 18,0 g   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03      |
| Egységek száma 2. csomagban          | 200      |
| 2. csomag magassága                  | 30 cm    |
| 2. csomag szélessége                 | 30 cm    |
| 2. csomag hossza                     | 40 cm    |
| 2. csomag súlya                      | 4,109 kg |

### Kínálat fenntarthatósága

|  |   |
|--|---|
| REACH rendelet   | <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>                                       |
| REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes | Igen  |
| EU RoHS irányelv   | Proaktív megfelelés (A termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) |
| Higanymentes   | Igen  |
| Kínai RoHS rendelet  | <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>                                  |
| RoHS korlátozás alóli kivétel                                  | <a href="#">Igen</a>  |

### Garancia

|          |           |
|----------|-----------|
| Garancia | 18 months |
|----------|-----------|